



Druckerei Bernd Böckle

Heinrich-Wittmann-Str. 19 • 76131 Karlsruhe

Telefon 07 21 / 61 60 06 · Fax 07 21 / 61 58 85

eMail: info@druckerei-boeckle.de · Internet: www.druckerei-boeckle.de

Checkliste

Stand 22.04.2009

Ich möchte druckreife Daten erstellen...

...und besitze eines der folgenden Programme?

☛☛☛ QuarkXPress (bis Version 7.5)

☛☛☛ Corel Draw (bis Version 12)

- Farben in CMYK anlegen, bzw. Sonderfarben als Vollton
- Anschnitt bei randabfallenden Bildern/Flächen 2 mm über dem Seitenformat
- Farbbilder als tif-Format (CMYK), 300 dpi anlegen und max. bis auf 110% vergrößern
- Graustufen-Bilder als tif-Format, 200 oder 300 dpi anlegen und max. bis auf 110% vergrößern
- Strichzeichnungen als tif-Format, 600 oder 1200 dpi anlegen und max. bis auf 110% vergrößern
- Fertige Layout-Datei in dokumenteigenem Format abspeichern (*.qxd, *.pm, *.ai, *.cdr)
- Schriften (*.ttf, *.pfm) und Bilder getrennt abspeichern

☛☛☛ Microsoft Word/Excel (bis Office 2007)

- Farben in CMYK anlegen, falls möglich (je nach Programmversion)
- Anschnitt bei randabfallenden Bildern/Flächen 2 mm über dem Seitenformat
- Farbbilder als tif-Format (CMYK), 300 dpi anlegen und max. bis auf 110% vergrößern
- Graustufen-Bilder als tif-Format, 200 oder 300 dpi anlegen und max. bis auf 110% vergrößern
- Strichzeichnungen als tif-Format, 600 oder 1200 dpi anlegen und max. bis auf 110% vergrößern
- Schriften zusammen mit Dokument abspeichern, KEINE Schnellspeicherdokumente!

...verfüge über keines der obigen Programme und möchte deshalb eine eps-Datei oder eine pdf-Datei erstellen?

☛☛☛ pdf-Datei (PDF 1.3 oder PDF 1.4)

1) Einstellungen im Layoutprogramm:

- Farben in **CMYK** anlegen, bzw. **Sonderfarben als Vollton** (falls möglich)
- Anschnitt bei randabfallenden Bildern/Flächen 2 mm
- Farbbilder als tif-Format, (CMYK), 300 dpi anlegen und max. bis auf 110% vergrößern
- Graustufen-Bilder als tif/pcx-Format, 200 dpi anlegen und max. bis auf 110% vergrößern
- Strichzeichnungen als tif/pcx-Format, 600 dpi anlegen und max. bis auf 110% vergrößern
- Dokument über **Postscript Drucker/Distiller drucken**, KEINE Auszüge!, Passkreuze aktivieren, falls randabfallende Bilder Anschnitt mit 2mm aktivieren.

Es ist nicht empfehlenswert, über Programminterne PDF-Exporte zu gehen. Diese sind auf die Programme zugeschnitten und exportieren manche Fehler mit.

2) Exporteinstellungen Adobe Distiller:

Distiller-Voreinstellungen von unserer Website downloaden oder folgende Einstellungen manuell vornehmen:

- Allgemein:
 - Kompatibilität: Acrobat 4/5 (PDF 1.3/1.4)!
 - Seitenbereiche (je nach Dokument, Seitenanzahl)
 - Bund links, Auflösung 1200 dpi
 - Standardpapierformat: 21 cm x 29,7 cm (BxH)
- Komprimierung: KEINE Einstellungen aktivieren!
- Schriften: „alle Schriften einbetten“ aktivieren
„Untergruppen unter 100%“ aktivieren

((weiter nächste Seite))

- Farbe:
Einstellungsdatei: „keine“
Farbmanagement: „alles für Farbverwaltung kennzeichnen“
Methode: „standard“
Arbeitsbereiche: Graustufen „keine“, RGB „sRGB“, CMYK „Euroscale Coated v2“
Geräteabhängige Daten: „Einstellungen für Überdrucken beibehalten“ aktivieren
„Einstellungen für Unterfarbenreduktion u. Schw. beibehalten“ aktivieren
„Transferfunktion“ beibehalten
- Erweitert:
alle Optionen aktivieren bis auf:
Prolog/Epilog verwenden, ASCII-Format, DSC-Warnungen protokollieren

☛ **eps-Datei**

- 1) Einstellungen im Layoutprogramm:
 - Farben in CMYK anlegen, bzw. Sonderfarben als Vollton
 - Anschnitt bei randabfallenden Bildern/Flächen 2 mm
 - Farbbilder als tif-Format, (CMYK), 300 dpi anlegen und max. bis auf 110% vergrößern
 - Graustufen-Bilder als tif/pcx-Format, 200 dpi anlegen und max. bis auf 110% vergrößern
 - Strichzeichnungen als tif/pcx-Format, 600 dpi anlegen und max. bis auf 110% vergrößern
- 2) Exporteinstellungen eps-Datei:
 - Farben in CMYK
 - Auflösung 300 dpi
 - Bilder als tif-Format (CMYK)
 - Schriften einbetten oder als Kurven
 - Achtung: es sind immer nur einzelne Seiten abspeicherbar!

...und besitze keinen PC sondern einen MAC

☛ **MAC-Daten**

- QuarkXpress Dokument (V7.5 oder ältere Versionen) eingeschränkt möglich (**siehe Schrifthinweis!**)
- Bild-/Grafikdateien beifügen
- Exportieren als eps-Datei, Einstellungen beachten! (siehe eps-Datei, Layout+Exporteinstellungen)
- Exportieren als pdf-Datei, Einstellungen beachten! (siehe eps-Datei, Layout+Distillereinstellungen)
- Mac-Schriften können NICHT übernommen werden, bitte Windows-Schriften beifügen!**

Allgemeine Hinweise:

- Für alle gelieferten Daten benötigen wir einen vollständigen Ausdruck mit Farbangaben, da es evtl. zu Veränderungen im Textumbruch bei der Datenübernahme kommen kann (meist bei Word-Dokumenten) oder Verschiebungen im Layout auftreten können.
Bei Word/Excel-Dokumenten kann es zu Farbabweichungen kommen, deshalb können wir bezüglich der Farbechtheit KEINE Garantie übernehmen! Dies gilt allgemein auch bei Übernahme von RGB-Daten.
- Bilder/Grafiken NICHT komprimieren.
- **Internetgrafiken** können nur **sehr begrenzt** verwendet werden. Sie haben in der Regel eine Auflösung von 72 dpi und sind für die Reproduktion nicht geeignet. Richtwert: 300 dpi bei 1:1-Darstellung (+10%).
- **Mac-Schriften können NICHT verwendet werden**, nur Windows-Schriften

Datentransport:

- CD-ROM oder DVD (Mac/PC)
- gängige Speicherkarten (SD, SM, MMC, MS, MSP)
- USB-Speicherstick
- eMail (an info@druckerei-boeckle.de)
- Stammkunden können wir auf Anfrage einen Upload-Zugang über das www einrichten.
- direkte Adresse des Web-Servers per eMail schicken, dann holen wir uns das auch.